






防爆構造電気機械器具型式検定合格証

| | | |
|--------------------|---|---|
| 申請者 | 山梨県笛吹市境川町三柵 862番地1 エンドレスハウザー山梨株式会社 | |
| 製造者 | 山梨県笛吹市境川町三柵 862番地1 エンドレスハウザー山梨株式会社 | |
| 品名 | 液面計発信器 | |
| 型式の名称 | D4-44 (屋外用) | |
| 防爆構造の種類 | 耐圧防爆構造 | |
| 対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度 | 2G4 | |
| 定格 | 電源 AC100V 50/60Hz 40VA データ伝送回路 DC48Vmax 500mAmax 接点入力回路 DC30V 0.6W (一接点容量) 接点出力回路 AC/DC250V 1.5A (一接点容量) 入力信号 DC48V 100mAmax 周囲温度 60℃ (同一型式は別表のとおり) | |
| 使用条件 | | |
| 型式検定合格番号 | 第 T64016 号 | |
| 有効期間 | 平成20年12月 8日 から 平成23年12月 7日まで |  |
| | 平成 23 年 12 月 8 日 から 平成 26 年 12 月 7 日まで |  |
| | 平成 26年 12月 8日 から 平成 29年 12月 7日まで |  |
| | 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで | |

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成20年12月 8日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会 会長



同一型式一覧表 (1/1)

| 型式の名称 | 定 格 | 備 考 | |
|---|--|--|---|
| <div data-bbox="272 1048 387 1167" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">D4-44 (屋外用)</div> | <p>電 源 30V ~ 100V ~ 250V AC</p> <p style="text-align: center;">50/60Hz</p> <p style="text-align: center;">20VA ~ 40VA</p> | ----- | <div data-bbox="1315 472 1374 819" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">避 雷 器 付</div> |
| | <p>データ伝送回路</p> <p style="text-align: center;">48V DC max, 500mA max</p> | | |
| | <p>接点入力回路</p> <p style="text-align: center;">30V DC, 0.6W (一接点容量)</p> | <p>入力数 0~14~16</p> | ---- |
| | <p>接点出力回路</p> <p style="text-align: center;">250V AC/DC, 1.5A (一接点容量)</p> | <p>出力数 0~1~16</p> | ---- |
| | <p>入 力 信 号</p> <p style="text-align: center;">48V DC, 100mA max</p> | ----- | ---- |
| | <p>周 囲 温 度</p> <p style="text-align: center;">60℃</p> | ----- | ---- |

注) 表中の 内は検定供試品を示す。